Ogłoszenie nr 2025-16109-256743

Dostawa pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia wpustów ulicznych i mycia kanałów

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2025-12-09 11:48:45, data opublikowania 2025-12-11

Szanowni Państwo,
W związku z powyższym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy Zamawiający dopuści podwozie bez licznika mtg pracy silnika w kabinie w zamian za licznik mtg pracy przystawek oraz pomp na głównym pulpicie sterującym ?
2. Czy Zamawiający dopuści skrzynię biegów zautomatyzowaną tzn. tradycyjna skrzynię z elektronicznym sterowaniem bez pedału sprzęgła ?
3. Czy Zamawiający dopuści pojazd ze sprzęgłem jednotarczowym przenoszącym obciążenia dla zestawów 70 ton ?
4. Czy Zamawiający dopuści pneumatyczne zawieszenie i mocowanie kabiny ?
5. Czy Zamawiający dopuści kabinę z zewnętrznymi osłonami przeciwsłonecznymi zamiast wewnętrznych rolet ?
6. Czy Zamawiający dopuści ramę pomocniczą zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana w kolorze ramy podwozia ?
7. Czy Zamawiający dopuści separator odśrodkowy z blaszanym filtrem z otworami zamiast szczelin ?
8. Czy Zamawiający dopuści kołowrót węża ssawnego zabezpieczony antykorozyjnie oraz lakierowany na wybrany przez Zamawiającego kolor ?
9. Czy Zamawiający dopuści kołowrót węża ciśnieniowego zabezpieczony antykorozyjnie oraz lakierowany na wybrany przez Zamawiającego kolor ?
10. Czy Zamawiający dopuści kołowrót węża ssawnego o pojemności 18 m węża DN125 ?
11. Czy Zamawiający dopuści obrót wysięgnika hydraulicznego na poziomie 180 stopni ?
12. Czy Zamawiający dopuści kołowrót węża ciśnieniowego pomocniczego wykonany ze stali nierdzewnej ?
13. Czy Zamawiający dopuści stanowisko obsługi I / wyświetlacz bez wskazania ciśnienia w uszczelce tłoka w zamian za automatyczne ustalanie i zmianę ciśnienia podczas przesuwu tłoka ?
14. Czy Zamawiający dopuści stanowisko obsługi I bez funkcji automatycznego zatrzymania węża ciśnieniowego 5 metrów przed studnią gdyż funkcja ta jest bezpośrednio zależna od operatora a nie jest funkcja automatyczną ?
15. Czy Zamawiający dopuści imadło montażowe zabezpieczone antykorozyjnie bez cynkowania galwanicznego ?

Udzielono odpowiedzi

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem licznik mtg pracy przystawek oraz pomp na głównym pulpicie sterującym.
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów zautomatyzowaną
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza pojazd ze sprzęgłem jednotarczowym przenoszącym obciążenia dla zestawów 70 ton.
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza pneumatyczne zawieszenie i mocowanie kabiny.
Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza kabiny tylko z zewnętrznymi osłonami przeciwsłonecznymi.
Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza ramy pomocniczej z podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym innym niż cynkowanie ogniowe.
Ad. 7. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem skutecznej separacji oleju.
Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza innego podstawowego zabezpieczenia antykorozyjnego kołowrotu węża ciśnieniowego niż cynkowanie ogniowe.
Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza innego podstawowego zabezpieczenia antykorozyjnego kołowrotu węża ssawnego niż cynkowanie ogniowe.
Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza kołowrotu węża ssawnego o pojemności mniejszej niż 20 m węża DN125.
Ad. 11. Zamawiający dopuszcza obrót wysięgnika hydraulicznego na poziomie nie mniejszym niż 180 stopni.
Ad. 12. Zamawiający dopuszcza kołowrót węża ciśnieniowego pomocniczego wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Ad. 13. Zamawiający nie dopuszcza stanowisko obsługi I bez wskazania ciśnienia w uszczelce tłoka.
Ad. 14. Zamawiający dopuszcza ale pod warunkiem zaproponowania innego rozwiązania niż tylko obserwacja wzrokowa operatora, sygnalizującego wycofanie węża ciśnieniowego minimum 5 metrów-od studni.
Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza imadła montażowego zabezpieczonego antykorozyjnie bez cynkowania galwanicznego.

Pytanie numer 2, data wysłania 2025-12-09 11:49:14, data opublikowania 2025-12-11

16. Czy Zamawiający dopuści kącik sanitarny w postaci zbiornika (umywalki) ze stali nierdzewnej o pojemności 3 litrów ?
17. Czy Zamawiający dopuści lampy tylne wmontowane w belkę przeciw najazdową tylną bez siatki zabezpieczającej ?
18. Proszę o jednoznaczne określenie funkcji, które muszą znajdować się na pilocie zdalnego sterowania gdyż określenie „zdublowane funkcje ze stanowiska nr. 1” jest niejednoznaczne oraz niemożliwe do wykonania.

Ponadto wnosimy o zmianę zapisów w załączniku nr 6 Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale I pkt.1 gdyż Zamawiający wymaga aby pojazd był wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych podczas gdy opisany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby waga pojazdu wraz zabudową przy pełnym obciążeniu (pełny zbiornik wody i osadu) nie przekroczyła DMC pojazdu tj. 18 000 kg oraz aby konstrukcja zbiornika zapewniała równomierne obciążenie osi podczas napełniania wodą i nieczystościami. Nie jest możliwe wykonanie pojazdu spełniającego wymagania opisane w zał. 6 Opis przedmiotu zamówienia oraz spełnienie powyższych wymagań dotyczących całkowitej masy pojazdu oraz równomiernego obciążenia.

Udzielono odpowiedzi

Ad. 16. Zamawiający nie dopuszcza kącika sanitarnego w postaci tylko zbiornika (umywalki) ze stali nierdzewnej o pojemności 3 litrów.
Ad. 17. Zamawiający nie dopuszcza lamp tylnych bez siatek zabezpieczających.
Ad. 18. Wymagane podstawowe funkcje pilota zdalnego sterowania:
- sterowanie obrotami silnika (-/+),
- wskazania obrotomierza,
- silnik start-stop,
- załączanie przystawki mocy (włącz/wyłącz),
- pompa ssąca (włącz/wyłącz),
- wskazania podciśnienia ssania,
- sterowanie zaworem 4-drogowym,
- pompa ciśnieniowa (włącz/wyłącz),
- ciśnienie robocze wody,
- zawór DN13 (otwórz/zamknij),
- zawór DN25 (otwórz/zamknij),
- zrzut wody z nad szlamu,
- oświetlenie nocne miejsca pracy (włącz/wyłącz),
- sterowanie wysięgnikiem hydraulicznym
- sterowanie wciągarką hydrauliczną
- wyłącznik bezpieczeństwa
- poziom napełnienia komory szlamu i wody
- sterowanie napędem węża ciśnieniowego DN 25,
- sterowanie napędem węża ssawnego DN 125,
- potencjometr regulacji prędkości zwijania/rozwijania węża ssawnego DN125

Ponadto Zamawiający informuje, że zapis w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 pkt 1 został omyłkowo zamieszczony i zamawiający go wykreśla, jednocześnie aktualizując dokumentację postępowania. Oczywiście, samochód specjalny to nie to samo co wóz asenizacyjny, przepraszamy za pomyłkę.